

Trať: Trebišov – Výh. Slivník

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Trebišov – Výh. Slivník

Trakčná sústava = 3 kV

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 80 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 1 000 m

Začiatok trate: Trebišov

Koniec trate: Výh. Slivník

	1	2	3	4	5	6	7
2 Trebišov		20,265	2Pr				TTP 103 A
		19,481 =0,780		80			
PZS 2		1,928				C-IV.	ZHIÚ 0,963; k. St. 2 Trebišov NR; = km 18,339 TTP 103 A; KHIÚ 2,950
PZS 2		3,933				C-IV.	ZHIÚ 2,950; k. DK Výh Čelovce; KHIÚ 4,800
PZS 2		5,634				C-IV.	ZHIÚ 4,800; k. DK Výh Čelovce; = km 44,423 TTP 102 A; KHIÚ 6,675
L		7,125					
Stiahnite zberač		7,255					
TM Čelovce		7,350					
Zdvihnite zberač		7,430					

1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	7,426	2 Pr			C-III. ZHIÚ 6,178; k. DK Výh. Čelovce; = km 46,155 TTP 102 A
3	Výh. Čelovce	7,532				
	PZS 2	9,250				C-IV. ZHIÚ 8,272; k. Výh. Čelovce; = km 47,989 TTP 102 A; KHIÚ 10,150
	PZS 2	11,766				C-IV. ZHIÚ 11,030; k. DK Výh. Slivník NR; = km 50,514 TTP 102 A; KHIÚ 12,532
	L	14,686				
	PZS 2Z	14,698				C-IV. ZHIÚ 13,358; k. DK Výh. Slivník NR; = km 53,435 TTP 102 A
	Stiahnite zberač	14,720				
	SpS Slivník	14,760				
	Zdvihnite zberač	14,820				
		14,898		60		∩
3	Výh. Slivník	15,374				
	Výh. Slivník výh. č. 8	16,193		80		= 61,725 km výh. v 2. tr. koľ. TTP:101A

Trať: Trebišov – Výh. Slivník						
Smer		Výh. Slivník – Trebišov				
Začiatok trate: Trebišov			Koniec trate: Výh. Slivník			
1	2	3	4	5	6	7
	Výh. Slivník výh č. 8	16,193	2 Pr			= 61,725 km výh. v 2. tr. kol. TTP:101A
		16,193		60		○
3	Výh. Slivník	15,374				
		14,898		80		
	Stiahnite zberač	14,820				
	SpS Slivník	14,760				
	Zdvihnite zberač	14,720				
	PZS 2Z	14,698			C-IV.	ZHIÚ 15,970; k.DK Výh. Slivník NR; = km 53,435 TTP 102 A KHIÚ 13,358
	Koniec práce postrku	13,100				
	PZS 2	11,766			C-IV.	ZHIÚ 12,532; k.DK Výh. Slivník NR; = km 50,514 TTP 102 A
	PZS 2	9,250			C-IV.	ZHIÚ 10,150; k.DK Výh. Čelovce; = km 47,989 TTP 102 A; KHIÚ 8,272
	S	8,610				
3	Výh. Čelovce	7,532				
	PZS 2Z	7,426			C-III.	ZHIÚ 8,610; k.DK Výh. Čelovce; = km 46,155 TTP 102 A; KHIÚ 6,178

1	2	3	4	5	6	7
Stiahnite zberač	7,430	2 Pr				
TM Čelovce	7,350					
Zdvihnite zberač	7,255					
PZS 2	5,634				C-IV.	ZHIÚ 6,675; k.DK Výh. Čelovce; = km 44,423 TTP 102 A; KHIÚ 4,800
PZS 2	3,933				C-IV.	ZHIÚ 4,800; k.DK Výh. Čelovce; KHIÚ 2,950 ZHIÚ 2,950;
PZS 2	1,928				C-IV.	k. St. 2 Trebíšov NR; = km 18,339 TTP 103 A; KHIÚ 0,963
ČS	0,963					
	0,780					
	=19.481					
2 Trebíšov	20,265					TTP 103 A

Trať: Trebišov – Výh. Slivník											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		680 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Trebišov						Koniec trate: Výh. Slivník					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trebišov	760		5	15	-	3	K			158,250	MOS
Výh. Čelovce	716			15	11	5	K	Z			
Výh. Slivník	732			-	15	5		K			

1	2	3		
166405	Trebišov	16	15	8
186403	Čelovce	9	8	Čelovce
187302	Vých. Slivník	1	Vých. Slivník	
190280	Vých. Slivník vých. č. 8	Vých. Slivník vých. č. 8		

Trať: Trebišov - Vých. Slivník			
Začiatok trate: Trebišov		Koniec trate: Vých. Slivník	
1	2	3	4
Trebišov – Vých. Slivník	D4	1,2,3	

Trať: Trebišov – Výh. Slivník		
Obrys vozidla:	GB / 1-VM	
8-miestný kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:	Pp C / 1-SM	
Profil intermodálnej dopravy:		
Začiatok trate: Trebišov	Koniec trate: Výh. Slivník	
1	2	3
traťová kol. č. 1 km 8,585	L	návestidlo S
traťová kol. č. 1 km 9,585	L	návestidlo PrS
traťová kol. č. 1 km 14,687	P	návestidlo L

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Trebišov – Výh. Slivník výh č. 8

Smer jazdy: Trebišov – Výh. Slivník výh č. 8

Trebišov	11	15	18	18	18	18	18	23	26	32	35	44	45	57		
Výh.Čelovce	15	15	18	18	21	22	21	29	31	40	41	52	51	66		
Výh.Slivník výh. č. 8																

Smer jazdy: Výh. Slivník výh č. 8 – Trebišov

Výh.Slivník výh. č. 8	15	15	18	18	21	22	21	29	31	40	41	52	51	66		
Trebišov																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Výh. Slivník – km 13,1

1 nezavesený bez ohľadu na hmotnosť postrku a pri vlaku radenom na dva postrky, tlačná sila do 350 kN.